G500

Cloisons mobiles acoustiques en verre à cadres minces

CORFLEX

corflex.ca

G501 et G502 - Cloisons mobiles acoustiques en verre à cadre minces

Les cloisons mobiles en verre acoustique à cadres minces G500 de Corflex sont constituées d'une unité de verre monolithique trempée ou laminée dans un cadre en aluminium discret sans vis apparente. L'absence de rail au plancher évite les risques de chute et l'accumulation de débris, vous assurant une sécurité absolue.

Disponibles en verre pleine hauteur, des portes communicantes et intermédiaires facilitant l'accès à votre espace sont offertes en option. Une barre panique peut y être ajoutée. Facile d'adaptation, cette cloison vous permet un amalgame de panneaux fixes et mobiles vous offrant une flexibilité tant au niveau des dimensions que des positions des sections vitrées. Offertes en assemblage individuel (G501) ou en paire (G502), elles se déplacent manuellement avec facilité. Ces systèmes minimisent l'espace requis pour ranger les panneaux, tout en offrant une bonne performance acoustique.

PROPRIÉTÉS

Verre 6 mm

Hauteur maximale par panneau

• 3048mm (10’) avec meneau

Largeur maximale par panneau

• 1219mm (4’)

Poids du système

• 17,1kg/m² (3,5lbs/pi²)

Type de verre

• Verre trempé

Seuils hauts et bas

• Coupe-son flexibles

Verre 12 mm

Hauteur maximale par panneau

• 3048mm (10’) avec meneau

Largeur maximale du panneau

• 1219mm (4’)

Poids du système

• 30,4kg/m² (6,2lbs/pi²)

Type de vere

• Verre trempé ou laminé

Seuils hauts et bas

• Coupe-son flexibles

Rendement acoustique

• 38 CTS

CARACTÉRISTIQUES

- Cadrage en aluminium anodisé
- Système supporté par le haut
- Aucun rail au plancher
- Préparation pour lecteur de carte en option (avec porte à charnière)
- Meneaux horizontaux
- Barre panique en option
- Possibilité de remplacer le verre par d’autres matériaux
- Épaisseur d’un panneau : 51mm
- Aucune vis apparente

G500P- Cloisons de verre à cadres minces à entassements parallèles

La conception de suspension unique du G500P en fait une solution polyvalente. Grâce aux ancrages de suspension brevetés, les panneaux G500P flottent à quelques millimètres du sol, leur permettant de glisser facilement. Leur construction à emboîtement télescopique empêche la flexion et la torsion de la structure puisque chaque panneau individuel est connecté au suivant. Ainsi, même sans rails au sol ni seuils de porte, le G500P tient fermement en place.

PROPRIÉTÉS

Hauteur maximale par panneau

- 3048 mm (10 pi) avec meneau pour un verre de 6 ou 12 mm

Largeur maximale par panneau

- 1219mm (4 pi)

Poids de la cloison

- Verre trempé ou laminé de 6mm: 17,1 kg/m^2 – (3,5 lbs/pi^2)
- Verre feuilleté 12mm: 30,4 kg/m^2 – (6,2 lbs/pi^2)

Seuils hauts et bas

- Coupe-son flexibles pour un verre de 6mm ou 12mm

CARACTÉRISTIQUES

- Système coulissant en rails parallèles
- Cadre en aluminium anodisé
- Verre laminé ou trempé de 12 mm
- Système supporté par le haut
- Jusqu'à 6 rails parallèles
- Meneaux horizontaux
- Possibilité de remplacer le verre par d'autres matériaux
- Poignée encastrée avec verrou disponible

CORFLEX

corflex.ca