

G6000

G6000 - Cloisons mobiles en verre sans cadre



CORFLEX

corflex.ca



Série G601 et G602- Cloisons mobiles en verre sans cadre

Donnez accès à votre espace grâce aux cloisons en verre sans cadre de Corflex. Offertes en assemblage individuel (G601) ou en paire (G602), elles se déplacent manuellement en toute facilité.

Composées d'un verre trempé simple de 12mm (1/2"), les cloisons en verre G600 de Corflex n'ont aucun rail au plancher, évitant ainsi les risques de chute et l'accumulation de débris. Les panneaux sont munis de verrous à pieds et une serrure à clé est également offerte.

Disponibles en verre pleine hauteur, des portes intermédiaires et des portes pivots munies de ferme-porte optionnel permettent de faciliter l'accès à votre espace.

Grâce à l'absence de meneau entre les panneaux de verre et à leur design épuré, les cloisons sans cadre de Corflex maximisent l'apport de luminosité naturelle à votre espace.



PROPRIÉTÉS

Hauteur maximale par panneau

- 3658mm (12') sans porte intermédiaire (G601-G602)
- 3048mm (10') avec porte intermédiaire (G601)

Largeur maximale par panneau

- 1219mm (4')

Poids de la cloison

- 31,7kg/m² (6,5lbs/pi²)

Type de verre

- Verre trempé 12mm

Seuils hauts et bas

- Brosses

CARACTÉRISTIQUES

- Sabots en aluminium anodisé
- Système supporté par le haut
- Aucun rail au plancher
- Aucune moulure verticale
- Goupilles au sol sur tous les panneaux
- Choix de 2 profilés
- Barre panique en option (avec porte pivot)
- Ferme-porte automatique en option (avec porte pivot)
- Recouvrement en acier inoxydable (en option)



Série G600P- Cloisons mobiles en verre sans cadre à entassements parallèles

L'absence d'intersections dans le rail rend ces cloisons plus simples à manipuler. Spécialement conçues pour les applications commerciales, les cloisons en verre de série G600P seront particulièrement utiles pour de grandes ouvertures telles que les devantures de boutiques.



PROPRIÉTÉS

Hauteur maximale par panneau

- 3048mm (10')

Largeur maximale par panneau

- 1219mm (4')

Poids de la cloison

- 31,7kg/m² (6,5lbs/pi²)

Type de verre

- Verre trempé 12mm

Seuils hauts et bas

- Brosses

CARACTÉRISTIQUES

- Sabots en aluminium anodisé
- Système supporté par le haut
- Jusqu'à 5 rails en parallèle
- Aucun rail au plancher
- Aucune moulure verticale
- Verrou au sol sur tous les panneaux
- Choix de 2 profilés
- Recouvrement en acier inoxydable en option



G600M- Cloisons mobiles motorisées en verre

La simple activation du moteur électrique permet le déplacement linéaire des panneaux interreliés de la cloison. Une accélération et une décélération progressive assurent un déplacement tout en douceur. Facile d'adaptation, cette cloison vous permet un amalgame de panneaux fixes et motorisés.



PROPRIÉTÉS

Hauteur maximale par panneau

- 3048mm (10')

Largeur maximale par panneau

- 1219mm (4')

Poids de la cloison

- 31,7kg/m² (6,5lbs/pi²)

Type de verre

- Verre trempé 12mm

Seuil au haut

- Brosses

Seuils au bas

- Guide d'acier recouverts de Teflon

CARACTÉRISTIQUES

- Déploiement/remisage motorisé
- Sabots en aluminium anodisé
- Système supporté par le haut
- Rail guide au plancher
- Aucune moulure verticale
- Choix de 2 profilés d'aluminium
- Recouvrement en acier inoxydable en option